



Putzmeister

## Ihre Vorteile

- Neueste Motorenteknik – sauber und effizient. Erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards "Stage V"
- Neue ergonomische zentrale Bedieneinheit mit intuitivem Keypad auf der rechten Maschinenseite
- Optimierter Kraftstoffverbrauch mit Ergonic® Output Control (EOC)
- Großer Trichter (280 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Umfangreiche Serienausstattung
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Mit unter 1900 kg die leichteste unter den Feinbetonpumpen
- Stützfüße für sicheren Stand
- Verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungspunkten und geringerer Serviceaufwand bei Verwendung von wartungsfreien Komponenten
- Made in Germany

## P 720 – Der Allrounder für Spritzbeton bis Fließestrich im neuen Design



Fließestrich

- **Calciumsulfatfließestrich**
- **Zementfließestrich**



Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton fördern**
- **Verpressarbeiten**



Die P 720 fördert pumpfähige Medien bis zu 16 mm Korngröße zuverlässig über große Entfernungen. Die leistungsstarke Kolbenpumpe ist ideal für Spritzbeton- und Fließestricheinsätze.

Sie ist ein echter Allrounder mit bis zu 80 bar Förderdruck und 21 m<sup>3</sup>/h Förderleistung bei gleichzeitig geringen Abmessungen und niedrigem Gewicht.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.



Großer, klappbarer Trichter mit Gummikragen (280 l), Schutzgrill und Splash Guard (optional) – perfekter Schutz vor Betonspritzern.



Robuster, kompakter 3-Zylinder Deutz Motor erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „Stage V“ in der EU sowie in der Schweiz.



Zentrales Bedienfeld mit intuitivem Keypad mit „Folge dem blauen Licht“-Prinzip – einfach und sicher zu bedienen, bestens geschützt durch robuste Plexiglas-Tür.

## Technische Daten

## P 720 TD / SD

<b>Fördertrichter</b>	250 l / 280 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)
<b>Fördermenge</b>	3 – 21 m <sup>3</sup> /h
<b>Förderdruck max.</b>	80 bar
<b>Förderentfernung**</b>	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, bei Spritzbeton/Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch
<b>Antrieb</b>	3-Zylinder Deutz-Dieselmotor mit Turboaufladung, 44,5 kW (Abgasstufe Stage V)
<b>Kolbenpumpe</b>	2-Zylinder hydraulisch
<b>Kolbenhub</b>	700 mm
<b>Förderzylinder (Ø)</b>	150 mm
<b>Antriebszylinder (Ø)</b>	80/45 mm
<b>Druckstutzenkupplung</b>	4,5"
<b>Hubzahl max.</b>	29 Hübe/min.
<b>Gewicht</b>	1900 kg (TD) / 1850 kg (SD)
<b>Länge x Breite x Höhe</b>	4641 mm x 1490 mm x 1939 mm (TD)
<b>Befüllhöhe</b>	1355 mm (TD) / 1155 mm (SD)
<b>Größtkorn</b>	16 mm
<b>Maschinentyp</b>	Anhängerpumpe (TD), Stationärpumpe (SD)
<b>Fahrwerk</b>	Straßenfahrwerk (TD), Kufenrahmen (SD)

\* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

\*\* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Option  Serie

## Ausstattung

Auspuffklappe	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung (mit Handpumpe+Verteilerblock)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fördermengenverstellung (elektrisch)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gummikragen	<input checked="" type="checkbox"/>
Hubzähler	<input checked="" type="checkbox"/>
Kranöse	<input checked="" type="checkbox"/>
LKW-Kupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigungszubehör	<input checked="" type="checkbox"/>
Rüttler	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzgrill	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzhelm	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkzeugkasten mit Werkzeug	<input checked="" type="checkbox"/>
2,5 t Fahrwerk	<input type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer	<input type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung (elektrisch, automatisch)	<input type="checkbox"/>
Funkfernsteuerung mit Fördermengenverstellung	<input type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>
Kabelfernsteuerung	<input type="checkbox"/>
Kundenbeschriftung	<input type="checkbox"/>
Leuchenträger 24 V	<input type="checkbox"/>
PKW-Kupplung	<input type="checkbox"/>
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	<input type="checkbox"/>
Splash Guard - Trichterabdeckung und Spritzschutz	<input type="checkbox"/>
Spülwasserpumpe	<input type="checkbox"/>
Trichter Leermeldung	<input type="checkbox"/>
USB-Ladedose mit Smartphone-Halterung in Bedienfeld	<input type="checkbox"/>
Windkessel	<input type="checkbox"/>
Zusatzmitteldosierung	<input type="checkbox"/>

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



# Putzmeister